

Թափանցիկ նախաներկ K 5լ(5կգ)

- Սպիտակ
- Էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ

Բաղադրություն

Պատրաստված է ակրիլային սոպոլիմերի հիմքի վրա:

Նշանակություն

Նախատեսված է տարբեր շինարարական մակերեսների մշակման համար (փայտ, բետոն, աղյուս, քար, գիպս, ծեփամածիկ): Խորը թափանցելով տարբեր ներծծվող հատկություններ ունեցող մակերեսի մեջ՝ այն դարձնում է համասեռ՝ նպաստելով ներկի, ծեփամածիկի քսվելուն և ծախսի կրճատմանը:

Մակերեսի նախապատրաստում

Օգտագործվող մակերեսը պետք է լինի ամուր, չոր, մաքուր, զերծ խոնավ և յուղային հետքերից:

Օգտագործում

- Անհրաժեշտության դեպքում կոնցենտրատը կարելի է նոսրացնել ջրով՝ զանգվածի 50%-ի չափով:
- Աշխատանքը կարելի է կատարել վրձնով կամ ներկազլանով:
- Աշխատանքներն իրականացնել +5°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում:
- Աշխատաքից հետո գործիքները լվանալ ջրով:
- Օգտագործված տարաներն աղբահանել սահմանված կարգով:

Քսվող մակերեսի ջերմաստիճան

+ 5°C -ից
+30°C

Ծախս: Նյութի ավելի ստույգ ծախսը կախված է օգտագործվող մակերեսից և նրա մշակման տեսակից:

1լ /10-12մ²

5լ /50-60մ²

Վերջնական չորացում

3 ժամ

•

Փաթեթավորում

5լ պլաստիկ տարաներ:

Պահպանում

Պահպանել չոր միջավայրում $+5^{\circ}\text{C}$ -ից ոչ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում: Պահպանման ժամկետը՝ 6 ամիս: