



Флокфикс® жидкий

Артикул 0901

Флокулянт для поглощения и удаления взвешенных частиц в воде бассейна

Приготовлен с использованием гидроксихлорида алюминия

Область применения: флокулянт для общественных и частных бассейнов, пригодный для ручного и автоматического дозирования, а так же для коммунальных и промышленных сточных вод.

Свойства

- Эффективен в широком спектре рН
- готов к применению без разбавления
- пригоден для измерительного, дозирующего и контрольного оборудования
- действует быстро и эффективно
- Не образует корки и налётов в кранах и трубопроводе, так как не содержит сульфатов

Применение

Для частных бассейнов: для повышения эффективности песчаного фильтра при включенном насосе медленно налить Флокфикс в скиммер из расчёта 50-100мл на 10 м³ воды. Через 2-3 дня фильтр следует промыть. Для продолжительной коагуляции пропитать губку препаратом из расчёта 50-100мл на 10 м³ воды и положить её в скиммер.

Дозирование вручную осуществляется путём медленного вливания разбавленного флокулянта вдоль бортиков бассейна. Разбавленный препарат необходимо использовать в течение недели.

Для общественных бассейнов: установить дозирующее оборудование на 0,5-1,0 г/м³.

Цель применения	Дозировка
Частный бассейн	50-100мл / 10м ³
Общественный бассейн	Система 0,5-1,0 г/м ³ .

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0°C. Срок хранения 3 года. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!